

Type de pose



BELLOW

Dalle éclairage indirect


BELLOW 25

La dalle LED encastrée décorative BELLOW 25 possède un rendement lumineux élevé de 114lm/W. Son faible éblouissement et IRC >80 vous garantissent un rendu optimal des couleurs. Accessoire cadre disponible.

Données techniques

Puissance (W)	25		<19
Flux lumineux (lm)	2895	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	114	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP20	Maintien du flux	L80B50 > 100 000H (Ta 35°)
IK	IK02	SDCM	<3
Température de couleur	3000K / 4000K	Type de montage	Encastré
Classe électrique	Classe II	Matériaux	Acier
IRC	>80	Dimensions	Øext. ; h125 mm ; 3.75kg

Dimensions



L, mm	W, mm	H, mm
595	595	125

Accessoires en option

Cadre



Courbe photométrique




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
BELLOW 25	3000K 4000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)