NEXXLED.

IP65 | IK07 | 3000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0

IRC >80 | 850° C | CE NORME | RoHS NORME

CLASSE I

Type de pose

BLAST
Architectural extérieur

BLAST 14

Le luminaire d'extérieur BLAST en 14W est un produit destiné à l'éclairage architectural de façade. Disponible en noir, blanc et gris foncé.

Données techniques

Puissance (W)	14	IRC	>80
Flux lumineux (lm)	875	Gradation	Non gradable
Efficacité lumineuse (lm/W)	63	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP65	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK07	Type de montage	Applique
Température de couleur	3000K	Matériaux	Aluminium
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L102 x l102 x h105 mm

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Dimensions



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
BLAST 14	3000K	Non gradable	Applique	Noir Blanc Anthracite

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat