NEXXLED.

IP65 | IK07 | 3000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >80 | 850° C | CE NORME | RoHS NORME

CLASSE I

Type de pose

BLAST

Architectural extérieur

BLAST est un produit destiné à l'éclairage architectural de façade.
Disponible en blanc, noir et gris foncé.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
BLAST 14	14	875	63	L102 x l102 x h105 mm

Données techniques

IP	IP65
IK	IK07
Température de couleur	3000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Gradation	Non gradable
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Applique
Matériaux	Aluminium

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Dimensions



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
BLAST	14	3000K	Non gradable	Applique	Noir Blanc Anthracite

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121