



Type de pose



## CALI 2

Downlight fixe

## CALI 2 9

Le downlight CALI 2 en 9W est une solution idéale pour l'éclairage général des commerces, des bureaux et des circulations. Il offre une excellente expérience d'éclairage avec un rendement élevé, une uniformité parfaite et un éblouissement contrôlé. Capteur de mouvement et de lumière en option. Disponible en option avec gradation DALI. Driver intégré au luminaire. Ses caractéristiques font de lui le produit adéquat pour un remplacement d'éclairage classique en fluocompacte 1x18W.

### Données techniques

Puissance (W)	9	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Flux lumineux (lm)	900	Détection	Capteur de mouvement en option / Capteur de lumière en option
Efficacité lumineuse (lm/W)	100	Type de LED	SMD Nichia
IP	IP44	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK06	SDCM	<4
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Driver	Intégré
Classe électrique	Classe II	Type de montage	Encastré
IRC	>85	Matériaux	Aluminium
Eblouissement	<19	Dimensions	Øext.117, Ødécoupe.100 mm; 0.25kg
Gradation	Non gradable / DALI		

## Détails du luminaire



### Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
CALI 2 9	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré	Noir Blanc

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)