

Type de pose



## INACTINI RED

Luminaire inactinique

### INACTINI RED 12/27

La réglette inactinique INACTINI RED 1500mm en 12W (rouge) et 27W (blanc) est dédiée à l'éclairage des espaces d'élevage avicole et bovin. Elle possède un IP66, un  $\text{IK06}$  et un  $\text{IRC}>80$ . Le luminaire possède un double allumage avec un éclairage blanc 4000K et rouge. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. Un  $\text{IRC}>80$  en option est disponible pour les applications demandant un rendu de couleur élevé. Câblage interne avec connecteurs rapides et/ou traversants en option. Le corps en ABS a une résistance chimique accrue.

#### Données techniques

|                             |                        |                  |                                |
|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| Puissance (W)               | 12 rouge / 27 blanc    | IRC              | >80                            |
| Flux lumineux (lm)          | 550 rouge / 3570 blanc | Gradation        | Non gradable / DALI / DALI CLO |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 45 rouge / 132 blanc   | Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz          |
| IP                          | IP66                   | Maintien du flux | L90B10 > 50 000H (Ta 25°)      |
| IK                          | IK06                   | Type de montage  | Saillie / Suspendu / Applique  |
| Température de couleur      | Rouge / 4000K          | Matériaux        | ABS                            |
| Classe électrique           | Classe I               | Dimensions       | L1455 x I90 x h93mm; 2kg       |

## Dimensions




## Types de montage

Saillie



Suspendu avec des crochets  
inoxydables



Applique (à utiliser avec kit réf:  
ACCINDUSTRO02)



## Accessoires en option

Grille de protection



Kit de montage en applique  
Réf: ACCINDUSTRO02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

| NC                 | CCT            | Gradation                        | Options montage                 |
|--------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| INACTINI RED 12/27 | Rouge<br>4000K | Non gradable<br>DALI<br>DALI CLO | Saillie<br>Suspendu<br>Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)