NEXXLED.

IP66 | IK10 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0
IRC >80 | 850° C | CE NORME | RoHS NORME
CLASSE I | ATEX | -25° | +55°

Type de pose

INDUSTRY ATEX

Réglette industrielle haut rendement ATEX zones 2 & 22

INDUSTRY ATEX 1500-38

La réglette INDUSTRY ATEX 1500mm en 38W convient aux atmosphères à risque d'explosion pour les zones 2 & 22. Le marquage concernant le gaz est: II 3G Ex ec IIC T6 Gc et celui concernant la poussière est: II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66. Disponible en mode non gradable et gradable DALI avec option maintien de flux CLO.

Données techniques

Puissance (W)	38	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Flux lumineux (lm)	5810	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	153	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP66	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
IK	IK10 +30J	Matériaux	Polycarbonate
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L1572 x l145 x h100mm; 4.2kg
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k en option		

REV0823

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions

Nom du produit	A [mm]	D [mm]
INDUSTRY ATEX 1200-23	1272	700
INDUSTRY ATEX 1200-31	1272	700
INDUSTRY ATEX 1200-43	1272	700
INDUSTRY ATEX 1200-60	1272	700
INDUSTRY ATEX 1500-27	1572	940
INDUSTRY ATEX 1500-38	1572	940
INDUSTRY ATEX 1500-54	1572	940
INDUSTRY ATEX 1500-71	1572	940



Saillie

Suspendu avec des crochets inoxydables

Applique (à utiliser avec kit réf: ACCINDUSTRY02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRY01

Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02

Détails du luminaire

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRY ATEX 1500-38	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI DALI CLO	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0823

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot