

Type de pose



## KUBE

Architectural extérieur


## KUBE 6

Le luminaire d'extérieur KUBE en 6W est un produit destiné à l'éclairage architectural de façade. Disponible avec un éclairage orienté vers le bas de 420lm ou orienté vers le haut et le bas de 420lm. Disponible en noir, blanc et gris foncé.

### Données techniques

Puissance (W)	6	Optique	110°
Flux lumineux (lm)	420	Gradation	Non gradable
Efficacité lumineuse (lm/W)	70	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP65	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK07	Type de montage	Applique
Température de couleur	3000K / 4000K	Matériaux	Aluminium
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L105 x I90 x h91 mm; 15.1kg
IRC	>80		

## Dimensions



## Détails du luminaire

**Up**  
420lm



**Up down**  
420lm+420lm



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
KUBE 6	3000K 4000K	Non gradable	Applique	Noir Blanc Anthracite

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)