



Type de pose



LOA SA

Luminaire design faible éblouissement

LOA SA 30

Avec un design simple et classique le luminaire LOA SA en 30W convient à divers espaces intérieurs. Possède un faible niveau d'éblouissement UGR<10. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponibles. Longueur de 1772mm en option.

Données techniques

Puissance (W)	30	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	3000	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	100	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP20	Type de montage	Saillie
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K	Matériaux	Aluminium et polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L960 x l80 x h40mm; 4,35kg
IRC	>80		

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
LOA SA 30	3000K 4000K 6000K	Non gradable DALI	Saillie	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)