



Type de pose



## LOA SU

Luminaire design faible éblouissement éclairage up/down

## LOA SU 50

Le luminaire design LOA SU en 50W est conçu pour convenir à divers espaces intérieurs. 50W au total avec un flux lumineux vers le haut de 2950lm et vers le bas de 2550lm. Possède un faible niveau d'éblouissement UGR<6. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponibles. Longueur de 1493mm disponible en option.

### Données techniques

Puissance (W)	50	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	5500	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	110	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP20	Type de montage	Suspendu
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K	Matériaux	Aluminium, ADC12 et polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L1175; 2,75kg
IRC	>80		

## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
LOA SU 50	3000K 4000K 6000K	Non gradable DALI	Suspendu	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)