NEXXLED.

IP65 | IK08 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0

IRC >80 | 850° C | CE NORME | RoHS NORME

CLASSE I | -20° | +40°

Type de pose

LONGO
Tubulaire standard

LONGO 36

Le tubulaire LONGO en 36W possède un IP65 et un IK08. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V. C'est le produit adéquat pour remplacer les luminaires étanches traditionnels. Simple à installer et à entretenir.

Données techniques

Puissance (W)	36
Flux lumineux (lm)	3960
Efficacité lumineuse (lm/W)	110
IP	IP65
IK	IK08
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Optique	120°

Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de LED	SMD 2835
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Driver	Osram, PF>0.95
Type de montage	Saillie / Suspendu
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Dimensions	L1200 mm; 0.8kg

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Détails du luminaire

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
LONGO 36	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI 1-10V	Saillie Suspendu

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat