



Type de pose



LONGO

Tubulaire standard

La gamme LONGO possède un IP65 et un IK08. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V. Ce sont les produits adéquats pour remplacer les luminaires étanches traditionnels. Installation et entretien simples.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
LONGO 18	18	1980	110	L650 mm; 0.8kg
LONGO 36	36	3960	110	L1200 mm; 0.8kg
LONGO 50	50	5500	110	L1500 mm; 0.8kg

Données techniques

IP	IP65
IK	IK08
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Optique	120°
Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de LED	SMD 2835
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Driver	Osram, PF>0.95
Type de montage	Saillie / Suspendu
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate

Détails du luminaire



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
LONGO	18	3000K	Non gradable	Saillie
	36	4000K	DALI	Suspendu
	50	5000K	1-10V	

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121