NEXXLED.

IP20 | IK07 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >85

UGR <19 | 850° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE II

Type de pose

# LUPONI CADRE

## Dalle LED standard avec cadre

La gamme LUPONI 6060-29 avec cadre intégré possède un faible niveau d'éblouissement UGR<19 et n'émet pas de rayonnement UV et IR. Bornier double entrée, filin de sécurité installé. C'est le produit adéquat pour remplacer facilement les dalles équipées de tubes T8 ou T5.

### Caractéristiques

| | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| LUPONI CADRE 6060-29 | 29 | 2900 | 100 | L600 x l600 mm; 2.1kg |
| LUPONI CADRE 6060-33 | 33 | 3300 | 100 | L600 x l600 mm; 2.1kg |
| LUPONI CADRE 6060-36 | 36 | 3600 | 100 | L600 x l600 mm; 2.1kg |
| LUPONI CADRE 6060-38 | 38 | 3800 | 100 | L600 x l600 mm; 2.1kg |

### Données techniques

| | |
|---|---|
| IP | IP20 |
| IK | IK07 |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K |
| Classe électrique | Classe II |
| IRC | >85 |
| Eblouissement | <19 |
| Gradation | Non gradable / DALI / 1-10V |
| Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Maintien du flux | L80B10 > 50 000H (Ta 25°) |
| SDCM | <3 |
| Driver | Faible scintillement, PF>0.95 |
| Type de montage | Encastré / Saillie / Suspendu |
| Matériaux | Aluminium |

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

## Tableau de commande

| Gamme | Puissance (W) | CCT | Gradation | Options montage | Option couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| LUPONI CADRE | 29 | 3000K | Non gradable | Encastré | Blanc RAL 9016 |
| | 33 | 4000K | DALI | Saillie | |
| | 36 | 5000K | 1-10V | Suspendu | |
| | 38 | | | | |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121