



Type de pose



MAUNA SA

Luminaire design faible éblouissement

MAUNA SA 40

Avec un design simple et classique le luminaire MAUNA SA en 40W convient à divers espaces intérieurs. Facile d'utilisation et d'installation. Possède un faible niveau d'éblouissement UGR<10. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponible.

Données techniques

Puissance (W)	40	Optique	50°
Flux lumineux (lm)	4500	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	110	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP20	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K	SDCM	<3
Classe électrique	Classe I	Type de montage	Saillie
IRC	>80	Matériaux	Aluminium et polycarbonate
Eblouissement	<10	Dimensions	L1190 x l160 mm; 4.35kg

Dimensions

Courbes photométriques

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
MAUNA SA 40	3000K 4000K 6000K	Non gradable DALI	Saillie	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)