



Type de pose



MAUNA SA

Luminaire design faible éblouissement

Avec un design simple et classique la gamme MAUNA SA convient à divers espaces intérieurs. Facile d'utilisation et d'installation. Possède un faible niveau d'éblouissement UGR<10. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponible.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
MAUNA SA 40	40	4500	110	L1190 x l160 mm; 4.35kg

Données techniques

IP	IP20
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Eblouissement	<10
Optique	50°
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000h (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Saillie
Matériaux	Aluminium et polycarbonate

Dimensions

Courbes photométriques

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
MAUNA SA	40	3000K 4000K 6000K	Non gradable DALI	Saillie	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121