




Type de pose



MAUNA SU

Luminaire design faible éblouissement éclairage up/down

MAUNA SU 60

Le luminaire design MAUNA SU en 60W est conçu pour convenir à divers espaces intérieurs. 60W au total avec un flux lumineux vers le haut de 3400lm et vers le bas de 3300lm. Possède un faible niveau d'éblouissement UGR<6. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponibles. Longueur de 1402mm en option.

Données techniques

Puissance (W)	60	Optique	115° up / 50° down
Flux lumineux (lm)	6700	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	110	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP20	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K	SDCM	<3
Classe électrique	Classe I	Type de montage	Suspendu
IRC	>80	Matériaux	Aluminum, ADC12 et polycarbonate
Eblouissement	<6	Dimensions	L1190 x l1160 mm; 4.1kg

Dimensions




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
MAUNA SU 60	3000K 4000K 6000K	Non gradable DALI	Suspendu	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)