

Type de pose



## MAUNA SU

Luminaire design faible éblouissement

La gamme MAUNA SU est conçue pour convenir à divers espaces intérieurs. Eclaire vers le haut et vers le bas. Possède un faible niveau d'éblouissement UGR<6. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponibles. Longueur de 1402mm en option.


### Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
<b>MAUNA SU 60</b>	60	6700	110	L1190 x l160 mm; 4.1kg
<b>MAUNA SU 70</b>	70	7750	110	L1190 x l160 mm; 4.1kg


### Données techniques

IP	IP20
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Eblouissement	<6
Optique	115° up / 50° down
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L80B10 > 50 000h (Ta 25°)
SDCM	<3
Type de montage	Suspendu
Matériaux	Aluminum, ADC12 et polycarbonate

## Dimensions



## Courbes photométriques



## Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
MAUNA SU	60	3000K	Non gradable	Suspendu	Blanc Argent
	70	4000K	DALI		
		6000K			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)