


Type de pose



MOCA

Luminaire design faible éblouissement éclairage up/down

MOCA 48

Au design simple et classique MOCA en 48W est facile d'installation et d'utilisation. 48W au total avec un flux lumineux vers le haut de 1750lm et vers le bas de 3500lm. Détecteur de mouvement en option. Possède un faible niveau d'éblouissement UGR<18. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponibles.

Données techniques

Puissance (W)	48	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	5250	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	109	Détection	Capteur de mouvement en option
IP	IP20	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K	SDCM	<3
Classe électrique	Classe I	Type de montage	Saillie / Applique
IRC	>80	Matériaux	Aluminium, SGCC et polycarbonate
Eblouissement	<18	Dimensions	Øext.600 mm; 6kg
Optique	100° up / 95° down		

Dimensions




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
MOCA 48	3000K 4000K 6000K	Non gradable DALI	Saillie Applique	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)