NEXXLED.

IP65 | IK07 | 3000K 4000K 5000K | AC 100-240V 50-60Hz | RG0

IRC >73 | 850° C | CE NORME | RoHS NORME

CLASSE I

Type de pose

NAKUMA
Projecteur

NAKUMA 20

Le projecteur polyvalent à faible puissance NAKUMA en 20W est disponible avec une optique de 90° et une efficacité lumineuse de 100lm/W. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.

Données techniques

Puissance (W)	20
Flux lumineux (lm)	2000
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
IP	IP65
IK	IK07
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>73
Optique	90°

Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 100-240V / 50-60Hz
Type de LED	COB CITIZEN
Maintien du flux	L80B10 > 30 000H (Ta 25°)
Driver	Intégré
Type de montage	Pose sur lyre
Matériaux	Aluminium
Matériaux diffuseur	Verre trempé
Dimensions	L179 x l138 x h50 mm

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
NAKUMA 20	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI 1-10V	Pose sur lyre

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121