

Type de pose



## ORO

Tubulaire pour bureau avec grille dedéfilement


## ORO 35

Le tubulaire ORO en 35W est un luminaire tubulaire IP67 de 1500mm de long. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V. Finition de couleur doré.


### Données techniques

Puissance (W)	35	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Flux lumineux (lm)	3780	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	108	Type de LED	SMD
IP	IP67	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK08	Type de montage	Saillie / Suspendu
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Dimensions	øext.80; L1500 mm; 1.7kg
IRC	>85		

## Dimensions



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
ORO 35	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI 1-10V	Saillie Suspendu

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)