

Type de pose



ORO

Tubulaire pour bureau avec grille dedéfilement


ORO 60

Le tubulaire ORO en 60W est un luminaire tubulaire IP67 de 1500mm de long. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V. Finition de couleur doré.

Données techniques

Puissance (W)	60	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Flux lumineux (lm)	6480	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	108	Type de LED	SMD
IP	IP67	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK08	Type de montage	Saillie / Suspendu
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Dimensions	øext.80; L1500 mm; 1.7kg
IRC	>85		

Dimensions



Détails du luminaire




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
ORO 60	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI 1-10V	Saillie Suspendu

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)