

Type de pose



## ORO

Tubulaire pour bureau avec grille de défilement

La gamme ORO IP67 possède une finition de couleur doré. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.


### Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
<b>ORO 35</b>	35	3780	108	øext.80; L1500 mm; 1.7kg
<b>ORO 60</b>	60	6480	108	øext.80; L1500 mm; 1.7kg


### Données techniques

IP	IP67
IK	IK08
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>85
Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de LED	SMD
Maintien du flux	L80B10 > 50 000h (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu
Matériaux	Polycarbonate

## Dimensions



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
ORO	35	3000K	Non gradable	Saillie
	60	4000K	DALI	Suspendu
		5000K	1-10V	

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121