

Type de pose



PIXEL

Architectural extérieur

PIXEL 9

PIXEL en 9W est un produit destiné à l'éclairage architectural de façade. Disponible en noir, blanc et gris foncé.

Données techniques

Puissance (W)	9	IRC	>80
Flux lumineux (lm)	471	Gradation	Non gradable
Efficacité lumineuse (lm/W)	52	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP54	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK07	Type de montage	Applique
Température de couleur	3000K	Matériaux	Aluminium
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L100 x l100 x h100 mm

Dimensions




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
PIXEL 9	3000K	Non gradable	Applique	Noir Blanc Anthracite

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)