

Type de pose



QUAD

Architectural extérieur

QUAD 15

Le luminaire architectural destiné à l'éclairage de façade QUAD en 15W est disponible avec un coloris gris Ral7012. Son IRC>80 est idéal pour les applications qui demandent un rendu de couleur élevé. Son large choix d'optique de 15°, 25° et 38° permet d'adapter le luminaire à l'utilisation souhaitée.

Données techniques

Puissance (W)	15	Gradation	Non gradable
Flux lumineux (lm)	1612	Tension d'entrée	AC 100-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	107	Type de LED	COB CITIZEN
IP	IP65	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK07	SDCM	<5
Température de couleur	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	Type de montage	Applique
Classe électrique	Classe I	Matériaux	Aluminium
IRC	>80	Matériaux diffuseur	Verre trempé
Optique	15° / 25° / 38°	Dimensions	L120 x l120 x h165mm; 2kg

Dimensions




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
QUAD 15	2700K 3000K 4000K 5000K	Non gradable	Applique	Gris RAL 7012

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)