

Type de pose



QUAD

Architectural extérieur

QUAD 6

Le luminaire architectural destiné à l'éclairage de façade QUAD en 6W est disponible avec un coloris gris Ral7012. Son IRC>80 est idéal pour les applications qui demandent un rendu de couleur élevé. Son large choix d'optique de 15°, 25° et 38° permet d'adapter le luminaire à l'utilisation souhaitée.

Données techniques

Puissance (W)	6	Gradation	Non gradable
Flux lumineux (lm)	642	Tension d'entrée	AC 100-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	107	Type de LED	COB CITIZEN
IP	IP65	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK07	SDCM	<5
Température de couleur	3000K	Type de montage	Applique
Classe électrique	Classe I	Matériaux	Aluminium
IRC	>80	Matériaux diffuseur	Verre trempé
Optique	15° / 25° / 38°	Dimensions	L120 x l120 x h165mm; 2kg

Dimensions




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
QUAD 6	3000K	Non gradable	Applique	Gris RAL 7012

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)