



Type de pose



## SCOTT S

Downlight fixe option orientable

## SCOTT S 20

Le downlight encastré SCOTT S en 20W possède un faible éblouissement et un indice de rendu de couleur élevé. Ses différents réflecteurs sont disponibles en version fixe ou rotative 30° verticalement et 360° horizontalement. Possibilité de changer de réflecteur pour obtenir des angles d'éclairage de 15°, 24° ou 36° afin d'atteindre le rendu visuel souhaité. Disponible en option avec gradation DALI.

### Données techniques

Puissance (W)	20	Optique	15° / 24° / 36°
Flux lumineux (lm)	2000	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	100	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP20	Maintien du flux	L80B20 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK07	Driver	Séparé, PF>0.95
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Type de montage	Encastré
Classe électrique	Classe II	Matériaux	Aluminium
IRC	>85	Dimensions	Ødécoupe 147; Øext175 x 175 ; h110mm ; 1.3kg

## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
SCOTT S 20	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)