



Type de pose

## SHERO

Lanterne routière

## SHERO 60

La lanterne haute performance SHERO en 60W est idéale pour les installations sur des mâts avec embouts de  $\varnothing 60\text{mm}$  à  $\varnothing 76\text{mm}$ . Existe dans diverses puissances et photométries pour obtenir un éclairage adapté en fonction de la hauteur des mâts et des niveaux lumineux souhaités. Disponible en option avec gradation DALI.

### Données techniques

Puissance (W)	60	Optique	120°x120°
Flux lumineux (lm)	4690	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	78	Tension d'entrée	AC 180-270V / 50-60Hz
IP	IP66	Type de LED	Osram
IK	IK08	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Classe électrique	Classe I	Matériaux	Aluminium
IRC	>70	Dimensions	L500 x l500 x h538 mm; 7kg

## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation
SHERO 60	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)