

Type de pose



SILACE RECTANGULAIRE

Luminaire design


SILACE R 595-40

Le luminaire design SILACE R 595-40 au design simple et moderne est disponible en coloris blanc et noir. Un IRC>90 en option est également disponible pour les applications qui demandent un rendu de couleur élevé. Disponible en option avec gradation DALI.

Données techniques

Puissance (W)	40	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	4000	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	100	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP20	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	Aluminium
Classe électrique	Classe II	Dimensions	L595 x l595 x h32 mm
IRC	>80 / >90 en option		

Dimensions



Applications




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
SILACE R 595-40	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique	Noir Blanc

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)