



Type de pose



## SIQUI

Downlight étanche

### SIQUI 108-9

Le downlight SIQUI 108-9 est idéal pour être utilisé dans des environnements humides grâce à son indice de protection élevé IP65. Son corps en aluminium assure une gestion thermique efficace de la LED. Possède un diamètre de découpe de 95-100 mm.

#### Données techniques

Puissance (W)	9	Gradation	Non gradable
Flux lumineux (lm)	810	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	90	Type de LED	SMD Samsung
IP	IP65	Maintien du flux	L80B30 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK06	Driver	Séparé, PF>0.95
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Type de montage	Encastré
Classe électrique	Classe II	Matériaux	Aluminium
IRC	>82	Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Optique	90°	Dimensions	Øext.108, Ødécoupe.95 mm; 0.25kg

## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
SIQUI 108-9	3000K 4000K 5000K	Non gradable	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)