


Type de pose



SKY

Applique design faible éblouissement éclairage up/down

SKY 40

Le luminaire SKY en 40W au style moderne et simple est un modèle de choix pour les espaces intérieurs. 40W au total avec un flux lumineux vers le haut de 1800lm et vers le bas de 1800lm. Détecteur de mouvement et de lumière du jour en option. Possède un faible niveau d'éblouissement UGR<19. Disponible en option avec gradation DALI. Coloris blanc et argent disponibles.

Données techniques

Puissance (W)	40	Optique	110° up / 90° down
Flux lumineux (lm)	3600	Gradation	Non gradable / DALI
Efficacité lumineuse (lm/W)	90	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP20	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Température de couleur	3000K / 4000K / 6000K	SDCM	<3
Classe électrique	Classe I	Type de montage	Applique
IRC	>80	Matériaux	Aluminium et PMMA
Eblouissement	<18	Dimensions	L610 x l265 mm; 3.15kg

Dimensions




Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
SKY 40	3000K 4000K 6000K	Non gradable DALI	Applique	Blanc Argent

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)