

Type de pose



SPORTO

Eclairage sportif


SPORTO 200

Le luminaire SPORTO en 200W est destiné à l'éclairage des gymnases et des salles de sport. Son IK10 offre une résistance aux impacts suivant la norme DIN 18032-3. Possède un faible UGR<22 pour un confort visuel agréable sur toute la surface de jeu. Possibilité de le monter saillie ou suspendu. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.

Données techniques


Puissance (W)	200	Optique	90°
Flux lumineux (lm)	25000	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Efficacité lumineuse (lm/W)	125	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP20	Maintien du flux	L80B10 > 80 000H (Ta 25°)
IK	IK10 DIN 18032-3	SDCM	<5
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K	Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Classe électrique	Classe I	Type de montage	Saillie / Suspendu
IRC	>80	Matériaux	Métal
Eblouissement	<22	Dimensions	L1530 x l360 x h93 mm; 11.5kg

Dimensions



Accessoires en option

Support de montage



Kit de suspensions



Applications



Détails du luminaire



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
SPORTO 200	3000K	Non gradable	Saillie
	4000K	DALI	Suspendu
	5000K	1-10V	
	6000K		

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)