NEXXLED.

IP20 | IK02 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0

IRC >80 | 850° C | CE NORME | RoHS NORME

CLASSE II | +5° | +35°

Type de pose

SUMOT
Downlight LED

SUMOT 13

Le dowlinghts LED SUMOT 13 est design, et adapté aux environnements demandant un luminaire esthétique. Faible diamètre d'encastrement et un éblouissement contrôlé grâce à la source LED renfoncée. Large choix de couleurs, IP44 en option.

Données techniques

Puissance (W)	13	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	1261	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	97	Type de LED	Samsung
IP	IP20	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK02	SDCM	<3
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Driver	Séparé, Tridonic
Classe électrique	Classe II	Type de montage	Encastré
IRC	>80	Matériaux	Aluminium
Optique	23° / 37° / 51°	Dimensions	Øext 87, Ødécoupe 80, h100mm

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Dimensions



Applications

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
SUMOT 13	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Encastré	Noir Blanc Gris RAL au choix

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat