

Type de pose



## TABLO EN

Luminaire pour éclairage de tableau


## TABLO EN 14

Le luminaire de bureau TABLO EN 14W pour montage encastré est doté d'un flux lumineux asymétrique, parfaitement adapté à l'éclairage d'un tableau de classe, show room ou pour la mise en valeur de produits. Grâce à son réflecteur en aluminium dépoli, ce luminaire vous offre un haut rendement avec un confort visuel élevé. Disponible également en montage en saillie (gamme TABLO SA).


### Données techniques

Puissance (W)	14	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Flux lumineux (lm)	1518	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	111	Maintien du flux	L80B50 > 100 000H (Ta 35°)
IP	IP40	SDCM	<3
IK	IK02	Type de montage	Encastré
Température de couleur	3000K / 4000K	Matériaux	Acier
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L595 x l185 mm; 1.9kg
IRC	>80		

## Dimensions



## Courbes photométriques



## Accessoires en option



NC	CCT	Gradation	Options montage
TABLO EN 14	3000K 4000K	Non gradable DALI 1-10V	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)