

Type de pose



TABLO EN

Luminaire pour éclairage de tableau


TABLO EN 26

Le luminaire de bureau TABLO EN 26W pour montage encastré est doté d'un flux lumineux asymétrique, parfaitement adapté à l'éclairage d'un tableau de classe, show room ou pour la mise en valeur de produits. Grâce à son réflecteur en aluminium dépoli, ce luminaire vous offre un haut rendement avec un confort visuel élevé. Disponible également en montage en saillie (gamme TABLO SA).


Données techniques

Puissance (W)	26	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Flux lumineux (lm)	3035	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	118	Maintien du flux	L80B50 > 100 000H (Ta 35°)
IP	IP40	SDCM	<3
IK	IK02	Type de montage	Encastré
Température de couleur	3000K / 4000K	Matériaux	Acier
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L1195 x l185 mm; 3.6kg
IRC	>80		

Dimensions



Courbes photométriques



Accessoires en option



NC	CCT	Gradation	Options montage
TABLO EN 26	3000K 4000K	Non gradable DALI 1-10V	Encastré

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)