NEXXLED.

IP20 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >90 | 850° C | CE NORME | RoHS NORME

CLASSE I

Type de pose

TRACKY

Tracklight

La gamme TRACKY est la solution idéale pour les situations d'éclairage les plus exigeantes. Son large spectre de couleurs et ses différents angles de diffusion permettent d'obtenir le meilleur éclairage pour mettre en avant votre offre commerciale. Son IRC>90 fait de lui un produit de choix pour les applications qui demandent un rendu de couleur élevé. Disponible en coloris noir et blanc.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
TRACKY 20	20	2000	100	Øext.90; h113 mm; 0.8kg
TRACKY 30	30	3000	100	Øext.90; h113 mm; 0.8kg
TRACKY 40	40	4000	100	Øext.90; h113 mm; 0.8kg

Données techniques

IP	IP20
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Classe électrique	Classe I
IRC	>90
Optique	12° / 24° / 36° / 60°
Gradation	Non gradable / DALI
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Type de LED	Philips Certaflux
Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
Driver	Philips, PF>0.95
Type de montage	Spot sur rail
Matériaux	Aluminium

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Détails du luminaire

Applications

Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage	Option couleur
TRACKY	20 30 40	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI	Spot sur rail	Noir Blanc

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat