



Type de pose

**VERDON L**

Projecteur

VERDON L 1000

Le projecteur extérieur modulaire sur lyre VERDON L en 1100W a une efficacité lumineuse très élevée de 160lm/W. Possède une grande diversité d'optiques symétriques et asymétriques qui permettent d'atteindre le rendu visuel souhaité pour les applications exigeantes d'éclairage professionnel. IRC>80 en option. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V

Données techniques

Puissance (W)	1100	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Flux lumineux (lm)	179400	Tension d'entrée	AC 100-305V / 50-60Hz / AC 347-480 en option
Efficacité lumineuse (lm/W)	163	Type de LED	Osram 5050
IP	IP65	Maintien du flux	L80B10 > 75 000H (Ta 25°)
IK	IK08	Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Température de couleur	4000K / 5000K / 6500K	Type de montage	Pose sur lyre
Classe électrique	Classe I	Matériaux	Aluminium moulé sous pression et acier galvanisé au zinc
IRC	>70 / >80 en option	Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Optique	20°x20° / 30°x30° / 60°x60° / 30°x100° / 50°x140° / 40°x140° / 30°x140° / 140°x140°	Dimensions	L689 x l202 x h567 mm

