NEXXLED.

IP65 | IK08 | 4000K 5000K 6500K | RG0 | IRC >70 | 850° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE I | Salin | -40° | +40°

Type de pose

VERDON L

Projecteur

La gamme VERDON L possède une large plage de flux et une haute efficacité lumineuse de 160lm/W. Sa grande diversité d'optiques symétriques et asymétriques qui permettent d'atteindre le rendu visuel souhaité pour les applications exigeantes d'éclairage professionnel. IRC>80 en option. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
VERDON L 75	82	12800	156	L326 x l153 x h128 mm
VERDON L 100	110	17800	162	L326 x l153 x h128 mm
VERDON L 150	160	25500	159	L381 x l122 x h259 mm
VERDON L 200	220	35800	163	L381 x l122 x h259 mm
VERDON L 300	320	52100	163	L381 x l122 x h369 mm
VERDON L 400	440	71800	163	L381 x l177 x h465 mm
VERDON L 600	640	105000	164	L681 x l125 x h368 mm
VERDON L 800	880	143500	163	L681 x l180 x h463 mm
VERDON L 1000	1100	179400	163	L689 x l202 x h567 mm
VERDON L 1200	1280	208000	163	L689 x l260 x h662 mm

Données techniques

IP	IP65
IK	IK08
Température de couleur	4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>70 / >80 en option
Optique	20°x20° /30°x30° /60°x60° /30°x100° /50°x140° /40°x140° /30°x140° /140°x140°
Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 100-305V / 50-60Hz / AC 347-480 en option
Type de LED	Osram 5050
Maintien du flux	L80B10 > 75 000H (Ta 25°)
Driver	Meanwell protégé contre les surtensions
Type de montage	Pose sur lyre
Matériaux	Aluminium moulé sous pression et acier galvanisé au zinc
Matériaux diffuseur	Polycarbonate

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Courbes photométriques

D20
Faisceau très étroit (20°x20°)



D30
Faisceau étroit (30°x30°)



D60
Faisceau moyen (60°x60°)



T1
Type I (30x100°)



T2
Type II (50°x140°)



T3
Type III (40°x140°)



T4
Type IV (30°x140°)



T5
Type V (140°x140°)



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
VERDON L	82	4000K	Non gradable	Pose sur lyre
	110	5000K	DALI	
	160	6500K	1-10V	
	220			
	320			
	440			
	640			
	880			
	1100			
	1280			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat