



Type de pose



WINY

Tubulaire vinicole spectre ambre

WINY 20

Le tubulaire WINY en 20W est parfaitement adapté à l'éclairage de vos caves à vins et à champagnes. Sa longueur d'onde de 590nm combine un éclairage doux, chaleureux et respectueux du protocole de vieillissement de vos alcools pour en conserver la qualité. Le luminaire s'intégrera facilement dans l'esthétique de vos caves afin de créer une ambiance unique, celle qui vous correspond. Son IRC >80 vous garantira un rendu de couleur optimal de manière à mettre en lumière vos vins et champagnes. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.

Données techniques

Puissance (W)	20	Optique	120°
Flux lumineux (lm)	488	Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Efficacité lumineuse (lm/W)	24	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP67	Maintien du flux	L90B10 > 54 000H (Ta 25°)
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu
Température de couleur	590 nm	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate
IRC	>80	Dimensions	Øext.75; L552 mm; 1.11kg

Dimensions



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
WINY 20	590 nm	Non gradable DALI 1-10V	Saillie Suspendu

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)