NEXXLED.

IP67 | IK10 | 590 nm | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >80 | 850° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE I | -25° | +45°

Type de pose

WINY

Tubulaire vinicole spectre ambre

La gamme WINY est parfaitement adapté à l'éclairage vinicole de vos caves à vins et à champagnes. Sa longueur d'onde de 590nm combine un éclairage doux, chaleureux et respectueux du protocole de vieillissement de vos alcools pour en conserver la qualité. Le luminaire s'intégrera facilement dans l'esthétique de vos caves afin de créer une ambiance unique, celle qui vous correspond. Son IRC>80 vous garantira un rendu de couleur optimal de manière à mettre en lumière vos vins et champagnes. Disponible en option avec gradation DALI et gradation 1-10V.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
WINY 20	20	488	24	Øext.75; L552 mm; 1.11kg
WINY 40	40	976	24	Øext.75; L1152 mm; 2.22kg
WINY 50	50	1220	24	Øext.75; L1452 mm; 3kg

Données techniques

IP	IP67
IK	IK10
Température de couleur	590 nm
Classe électrique	Classe I
IRC	>80
Optique	120°
Gradation	Non gradable / DALI / 1-10V
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 54 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate

REV0121

© Nexxled SAS, 1 avenue du Champ Fila - 38320 Poisat

Dimensions

20W

40W



50W



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
WINY	20	590 nm	Non gradable	Saillie
	40		DALI	Suspendu
	50		1-10V	

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0121