

Type de pose



## FACTORY HT

Réglette industrielle températures extrêmes


## FACTORY HT 1200-19

La réglette FACTORY HT 1200 en 19W garantit un éclairage dans les environnements aux températures extrêmes de -40° à +65°. Elle possède un IP66 et un IK10. Dotée d'un faible indice d'éblouissement unifié avec des valeurs UGR de sa nanooptique brevetée, le confort visuel est garanti. Disponible en option avec gradation DALI. IRC>90 en option est disponible pour des applications demandant un rendu de couleur élevé.

### Données techniques

Puissance (W)	19	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	2910	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	153	Maintien du flux	L80B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP66	SDCM	<3
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6000K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K en option	Dimensions	L1170 x I98 x h84mm; 1.7kg

## Dimensions



## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-  
ACCFACTORYABS02)



## Accessoires en option

**Grille de protection**  
Réf: ACCFACTORYHT01



**Kit de montage en applique**  
Réf: ACCFACTORYHT02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
FACTORY HT 1200-19	3000K 4000K 5000K 6000K	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)