

Type de pose



FACTORY HT

Réglette industrielle températures extrêmes


FACTORY HT 1500-32

La réglette FACTORY HT 1500 en 32W garantit un éclairage dans les environnements aux températures extrêmes de -40° à +65°. Elle possède un IP66 et un IK10. Dotée d'un faible indice d'éblouissement unifié avec des valeurs UGR de sa nanooptique brevetée, le confort visuel est garanti. Disponible en option avec gradation DALI. IRC>90 en option est disponible pour des applications demandant un rendu de couleur élevé.

Données techniques

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| Puissance (W) | 32 | Gradation | Non gradable / DALI |
| Flux lumineux (lm) | 5020 | Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 157 | Maintien du flux | L80B10 > 50 000H (Ta 25°) |
| IP | IP66 | SDCM | <3 |
| IK | IK10 | Type de montage | Saillie / Suspendu / Applique |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K | Matériaux | Polycarbonate |
| Classe électrique | Classe I | Matériaux diffuseur | Polycarbonate translucide |
| IRC | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K en option | Dimensions | L1450 x I98 x h84mm; 2kg |

Dimensions



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-
ACCFACTORYABS02)



Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCFACTORYHT01



Kit de montage en applique
Réf: ACCFACTORYHT02



Détails du luminaire



Tableau de commande

| NC | CCT | Gradation | Options montage |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FACTORY HT 1500-32 | 3000K 4000K 5000K 6000K | Non gradable DALI | Saillie Suspendu Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)