



Type de pose



## INDURO ABS

Réglette industrielle forte puissance ABS environnement chimique

## INDURO ABS 1500-44

La réglette INDURO ABS 1500mm en 44W convient à de nombreux espaces où des produits chimiques sont manipulés. Possède un IP66 et un IK10 +30J. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Câblage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

### Données techniques

|                             |                               |                  |   |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| Puissance (W)               | 44                            | IRC              | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et<br>>90 3000K 4000K en option |
| Flux lumineux (lm)          | 6840                          | Gradation        | Non gradable / DALI / DALI CLO                                    |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 155                           | Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz   |
| IP                          | IP66                          | Maintien du flux | L90B10 > 50 000H (Ta 25°)   |
| IK                          | IK06                          | Type de montage  | Saillie / Suspendu / Applique                                     |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K | Matériaux        | ABS   |
| Classe électrique           | Classe I                      | Dimensions       | L1452 x l145 x h100mm; 2.95kg                                     |

## Dimensions



## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf-ACCINDUROABS02)



## Accessoires en option

**Grille de protection**  
Réf: ACCINDUROABS01



**Kit de montage en applique**  
Réf: ACCINDUROABS02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

| NC                 | CCT                              | Gradation                        | Options montage                 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| INDURO ABS 1500-44 | 3000K<br>4000K<br>5000K<br>6500K | Non gradable<br>DALI<br>DALI CLO | Saillie<br>Suspendu<br>Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)