

Type de pose



## INDURO

### Réglette industrielle forte puissance

La gamme INDURO possède un IP66 et un IK10 +30J. La plage de flux disponible va de 2 440lm jusqu'à 16 390lm pour les installations grande hauteur ou demandant un flux très important. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

### Caractéristiques


	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
<b>INDURO 600-16</b>	16	2440	153	L612 x l145 x h100mm; 1,5kg
<b>INDURO 600-19</b>	19	2910	153	L612 x l145 x h100mm; 1,5kg
<b>INDURO 600-26</b>	26	4040	155	L612 x l145 x h100mm; 1,7kg
<b>INDURO 1200-30</b>	30	4920	164	L1172 x l145 x h100mm; 2,9kg
<b>INDURO 1200-36</b>	36	5870	163	L1172 x l145 x h100mm; 2,9kg
<b>INDURO 1500-37</b>	37	6110	165	L1452 x l145 x h100mm; 3,8kg
<b>INDURO 1500-44</b>	44	7300	166	L1452 x l145 x h100mm; 3,9kg
<b>INDURO 1200-50</b>	50	8170	163	L1172 x l145 x h100mm; 3kg
<b>INDURO 1500-71</b>	71	11570	163	L1452 x l145 x h100mm; 3,9kg
<b>INDURO 1200-83</b>	83	13080	158	L1172 x l145 x h100mm; 3kg
<b>INDURO 1500-102</b>	102	16390	161	L1452 x l145 x h100mm; 3,9kg

### Données techniques

IP	IP66
IK	IK10 +30J
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K en option
Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide

## Dimensions


### Réglette 612mm



### Réglette 1772mm



### Réglette 1452mm



## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-  
inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf-  
ACCINDURO02)



## Accessoires en option

**Grille de protection**  
Réf: ACCINDURO01



**Kit de montage en applique**  
Réf: ACCINDURO02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
INDURO	16	3000K	Non gradable	Saillie
	19	4000K	DALI	Suspendu
	26	5000K	DALI CLO	Applique
	30	6500K		
	36			
	37			
	44			
	50			
	71			
	83			
102				

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)