

Type de pose



INDUSTRO ABS

Réglette industrielle haut rendement connecteurs externes ABS environnement chimique


INDUSTRO ABS 1200-19

La réglette INDUSTRO ABS 1200mm en 19W convient aux espaces où des produits chimiques sont manipulés. Possède un IP66 et un IK10. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option. C'est le produit adéquat en cas de remplacement de réglette 1x36W.

Données techniques

Puissance (W)	19	IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000K 4000K en option
Flux lumineux (lm)	2880	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Efficacité lumineuse (lm/W)	152	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
IP	IP66	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	ABS
Classe électrique	Classe I	Dimensions	L1170 x I90 x h93mm; 1.5kg

Dimensions




Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf.-ACCINDUSTROABS02)



Accessoires en option

Grille de protection

Réf: ACCINDUSTROABS01



Kit de montage en applique

Réf: ACCINDUSTROABS02



Détails du luminaire



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRO ABS 1200-19	3000K 4000K 5000K	Non gradable DALI DALI CLO	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)