

Type de pose



## INDUSTRO WB

Réglette industrielle haut rendement connecteurs externes basse hauteur


## INDUSTRO WB 1200-16

La réglette étanche INDUSTRO WB 1200mm en 16W est spécialement conçue pour l'éclairage basse hauteur en industrie. Possède un IP66 et un IK10. Utilisable dans des ambiances jusqu'à 50°. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

### Données techniques

Puissance (W)	16	Gradation	Non gradable / DALI
Flux lumineux (lm)	2260	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	141	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IP	IP66	SDCM	<3
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux	Polycarbonate et acier inoxydable
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate transparent
IRC	>80	Dimensions	L1170 x I90 x h93mm; 1.5kg

## Dimensions





## Types de montage

Saillie

Suspendu-avec-des-crochets-  
inoxydables

Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-  
ACCINDUSTROWB02)



## Accessoires en option

**Grille de protection**  
Réf: ACCINDUSTROWB01

**Kit de montage en applique**  
Réf: ACCINDUSTROWB02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRO WB 1200-16	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI	Saillie Suspendu Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)