


Type de pose



INDUSTRY ABS

Réglette industrielle haut rendement ABS environnement chimique

La gamme INDUSTRY ABS convient aux espaces où des produits chimiques sont manipulés. Possède un IP66 et un IK06. La plage de flux disponible est de 1 220lm à 9 200lm. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Câblage externe ou interne, avec connecteurs rapides et/ou traversants en option.

Caractéristiques

| | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Dimensions |
|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| INDUSTRY ABS 600-8 | 8 | 1220 | 153 | L610 x 98 x h84mm; 0.9kg |
| INDUSTRY ABS 600-10 | 10 | 1450 | 145 | L610 x 98 x h84mm; 0.9kg |
| INDUSTRY ABS 600-13 | 13 | 1990 | 153 | L610 x 98 x h84mm; 0.9kg |
| INDUSTRY ABS 1200-16 | 16 | 2420 | 151 | L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg |
| INDUSTRY ABS 1200-19 | 19 | 2880 | 152 | L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg |
| INDUSTRY ABS 1500-20 | 20 | 3010 | 151 | L1450 x 98 x h84mm; 2kg |
| INDUSTRY ABS 1500-23 | 23 | 3580 | 156 | L1450 x 98 x h84mm; 2kg |
| INDUSTRY ABS 1200-26 | 26 | 4000 | 154 | L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg |
| INDUSTRY ABS 1500-32 | 32 | 4970 | 155 | L1450 x 98 x h84mm; 2kg |
| INDUSTRY ABS 1200-36 | 36 | 5690 | 158 | L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg |


Données techniques

| | |
|------------------------|--|
| IP | IP66 |
| IK | IK06 |
| Température de couleur | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K |
| Classe électrique | Classe I |
| IRC | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000K 4000K en option |
| Gradation | Non gradable / DALI / DALI CLO |
| Tension d'entrée | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Maintien du flux | L90B10 > 50 000H (Ta 25°) |
| Type de montage | Saillie / Suspendu / Applique |
| Matériaux | ABS |


| | | | | |
|---------------------------------|----|------|-----|------------------------------|
| INDUSTRY ABS 1500-44 | 44 | 7240 | 165 | L1450 x 98 x h84mm; 2kg |
| INDUSTRY ABS 1200-47 | 47 | 7490 | 159 | L1170 x 98 x h84mm; 1.7kg |
| INDUSTRY ABS 1500-59 | 59 | 9200 | 156 | L1450 x 98 x h84mm; 2kg |

Dimensions


Réglette 610mm



Réglette 1200mm



Réglette 1500mm



Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-
inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-
ACCINDUSTRY02)



Accessoires en option

Grille de protection

Réf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique

Réf: ACCINDUSTRY02



Détails du luminaire



Tableau de commande

| Gamme | Puissance (W) | CCT | Gradation | Options montage |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------------|
| INDUSTRY ABS | 8 | 3000K | Non gradable | Saillie |
| | 10 | 4000K | DALI | Suspendu |
| | 13 | 5000K | DALI CLO | Applique |
| | 16 | 6500K | | |
| | 19 | | | |
| | 20 | | | |
| | 23 | | | |
| | 26 | | | |
| | 32 | | | |
| | 36 | | | |
| | 44 | | | |
| | 47 | | | |
| 59 | | | | |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)