NEXXLED.

IP66 | IK10 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0

IRC >80 | 850° C | NORME | RoHS NORME

CLASSE I | -25° | +45°

Type de pose

INDUSTRY SENSOR

Réglette industrielle haut rendement à détection de mouvements

INDUSTRY SENSOR 1200-17

La réglette INDUSTRY SENSOR 1200mm en 17W est équipée d'un détecteur de mouvement hyper-fréquences. Possède un IP66 et un IK10 +30J. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO. IRC>90 en option. Cablage externe avec connecteurs rapides et/ou traversants en option. C'est le produit adéquat en cas de remplacement de réglette 1x36W.

Données techniques

Puissance (W)	17	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Flux lumineux (lm)	2590	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	152	Détection	HF en option
IP	IP66	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK10 +30J	Type de montage	Saillie / Suspendu / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500k et >90 3000k 4000K en option	Dimensions	L1170 x l98 x h84mm; 1.8kg

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions



Types de montage

Saillie

Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables

Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-ACCINDUSTRY02)

Accessoires en option

Grille de protection
Réf: ACCINDUSTRY01



Kit de montage en applique
Réf: ACCINDUSTRY02

Détails du luminaire

Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
INDUSTRY SENSOR 1200-17	3000K	Non gradable	Saillie
	4000K	DALI	Suspendu
	5000K	DALI CLO	Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot