NEXXLED.

IP54 | IK10 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0
IRC >80 | 850° C | NORME | RoHS NORME
CLASSE I | -25° | +35°

Type de pose

ROUNDY
Hublot standard

ROUNDY 11

Le hublot ROUNDY en 11W est un luminaire de plafond et mural qui convient à divers espaces intérieurs pour un éclairage uniforme. Grâce à sa grande efficacité lumineuse et à sa faible consommation d'électricité, il est le produit adéquat pour remplacer les lampes fluorescentes compactes. IRC>90 en option. Possibilité d'inclure une option de détection micro-ondes. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO.

Données techniques

Puissance (W)	11	Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Flux lumineux (lm)	1520	Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Efficacité lumineuse (lm/W)	138	Détection	Micro-ondes : ROUNDY SENSOR
IP	IP54	Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
IK	IK10	Type de montage	Saillie / Applique
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K	Matériaux	Polycarbonate
Classe électrique	Classe I	Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option	Dimensions	Øext.300; h85mm; 1kg

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions





Types de montage

Saillie et applique

Détails du luminaire

Courbes photométriques



Tableau de commande

NC	CCT	Gradation	Options montage
ROUNDY 11	3000K 4000K 5000K 6500K	Non gradable DALI DALI CLO	Saillie Applique

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot