NEXXLED.

IP54 | IK10 | 3000K 4000K 5000K | AC 220-240V 50-60Hz | RG0 | IRC >80 | 850° C | NORME | RoHS NORME | CLASSE I | -25° | +35°

Type de pose

ROUNDY

Hublot standard

La gamme ROUNDY convient à divers espaces intérieurs pour un éclairage uniforme. Grâce à une grande efficacité lumineuse et une faible consommation d'électricité, ils sont le produit adéquat pour remplacer les lampes fluorescentes compactes. IRC>90 en option. Possibilité d'inclure une option de détection micro-ondes. Disponible en option avec gradation DALI avec ou sans maintien de flux CLO.

Caractéristiques

	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Dimensions
ROUNDY 9	9	1230	137	Øext.300; h85mm; 1kg
ROUNDY 11	11	1520	138	Øext.300; h85mm; 1kg
ROUNDY 14	14	1790	128	Øext.300; h85mm; 1kg
ROUNDY 16	16	2010	126	Øext.300; h85mm; 1kg
ROUNDY 23	23	2810	122	Øext.300; h85mm; 1.1kg

Données techniques

IP	IP54
IK	IK10
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Classe électrique	Classe I
IRC	>80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K 5000K 6500K en option
Gradation	Non gradable / DALI / DALI CLO
Tension d'entrée	AC 220-240V / 50-60Hz
Détection	Micro-ondes : ROUNDY SENSOR
Maintien du flux	L90B10 > 50 000H (Ta 25°)
Type de montage	Saillie / Applique
Matériaux	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate translucide

REV0224

© Nexxled SAS, 395 rue docteur marmonnier 38190 Villard Bonnot

Dimensions





Types de montage

Saillie et applique

Détails du luminaire

Courbes photométriques



Tableau de commande

Gamme	Puissance (W)	CCT	Gradation	Options montage
ROUNDY	9	3000K	Non gradable	Saillie
	11	4000K	DALI	Applique
	14	5000K	DALI CLO	
	16	6500K		
	23			

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à +/-150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)

REV0224