

LILAS

Profilé pour Ruban LED

LILAS GR

Ce profilé d'encastrement est fabriqué en aluminium de haute pureté anodisé en argent. Idéal pour les applications d'encastrement pour lesquelles un profilé qui ne marque pas les points lumineux est requis. Disponible en deux longueurs : 2 ou 3 mètres.

Données techniques

Type de montage	Encastré	Dimensions	L2000 ou 3000 (au choix)mm x l16mm x h12mm
Matériaux	Aluminium		

Accessoires en option

Embout plastique

Ref : PROFEM0029 / PROFEM0030 / PROFEM0031




Embout à optique

Ref : PROFEM0032 / PROFEM0033 / PROFEM0034



Clip de fixation

Ref : PROFCL0004 / PROFCL0005



Diffuseur en polycarbonate "easy-ON"

Ref : PROFDI0001 / PROFDI0002 / PROFDI0003 / PROFDI0004 / PROFDI0005 / PROFDI0006 / PROFDI0007



Diffuseur Black&White “easy-ON”

Ref : PROFDI0008 / PROFDI0009 / PROFDI0010

**Diffuseur en polycarbonate “easy-ON” à optique**


Ref : PROFDI0011 / PROFDI0012

**Diffuseur en polycarbonate**

Ref : PROFDI0013 / PROFDI0014

**Diffuseur en polycarbonate “easy-ON” microprismatiques**

Ref : PROFDI0015 / PROFDI0016



Diffuseur en méthacrylate UV “easy-ON”

Ref : PROFDI0017 / PROFDI0018



Tableau de commande

NC	Options montage	Option couleur
LILAS GR	Encastré	Gris

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)