



Type de pose



## FACTORY ABS

Réglette ABS

## FACTORY ABS 1200-26

La réglette FACTORY ABS 1200 en 26W possède un IP66 et un IK06. Le matériaux ABS garantit une résistance chimique exceptionnelle. Dotée d'un faible indice d'éblouissement unifié avec des valeurs UGR de sa nanooptique brevetée, le confort visuel est garanti. Disponible en option avec gradation DALI. IRC>90 en option est disponible pour des applications demandant un rendu de couleur élevé.

### Données techniques

|                             |  |                     |                               |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| Puissance (W)               | 26   | Gradation           | Non gradable / DALI           |
| Flux lumineux (lm)          | 3780   | Tension d'entrée    | AC 220-240V / 50-60Hz         |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 145  | Maintien du flux    | L90B10 > 50 000H (Ta 25°)     |
| IP                          | IP66   | SDCM                | <3                            |
| IK                          | IK06   | Type de montage     | Saillie / Suspendu / Applique |
| Température de couleur      | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K                                  | Matériaux           | ABS                           |
| Classe électrique           | Classe I   | Matériaux diffuseur | Acrylique                     |
| IRC                         | >80 4000K / >80 3000K 5000K 6500K et >90 3000K 4000K en option | Dimensions          | L1170 x I98 x h84mm; 1.7kg    |

## Dimensions



## Types de montage

Saillie



Suspendu-avec-des-crochets-inoxydables



Applique-(à-utiliser-avec-kit-réf:-  
ACCFACTORYABS02)



## Accessoires en option

**Grille de protection**  
Réf: ACCFACTORYABS01



**Kit de montage en applique**  
Réf: ACCFACTORYABS02



## Détails du luminaire



## Tableau de commande

| NC                  | CCT                              | Gradation            | Options montage                 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FACTORY ABS 1200-26 | 3000K<br>4000K<br>5000K<br>6000K | Non gradable<br>DALI | Saillie<br>Suspendu<br>Applique |

Photos non contractuelles. Nos produits sont améliorés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. A moins d'indications contraires, tous les produits LED de Nexxled sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1)